FP/digital
simplify your business

Installationsguide

Wechsel FP Sign 2.0 DATEV Connector



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 2

2 Unterstützung beim Wechsel 2

3 Auf den FP Sign 2.0 DATEV Connector wechseln 2

4 Auf den FP Sign 2.0 Agent Service wechseln 3

5 Letzte Schritte und Deinstallation 4

FP Digital Business Solutions GmbH

Barbara-McClintock-Straße 11, 12489 Berlin

https://www.fp-dbs.com/

© FP Digital Business Solutions GmbH

Dieser **Installationsguide Wechsel auf FP Sign 2.0 DATEV Connector** ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben vorbehalten, besonders das Recht der Vervielfältigung und elektronischen Verarbeitung.

1 Einleitung

Diese Anleitung richtet sich an IT-Administratoren und beschreibt den Wechsel vom bisherigen FP Sign DATEV Connector auf den FP Sign 2.0 DATEV Connector sowie die Übernahme eines vorhandenen Agent Service. Die folgenden Abschnitte erläutern die Installation, die Übernahme bestehender Einstellungen und die erforderlichen Anpassungen für den Agent Service.

2 Unterstützung beim Wechsel

Sie benötigen Unterstützung bei der Installation oder wollen Expertise bei der Einführung von FP Sign in Ihre Kanzlei?

Buchen Sie einen Termin hier und sprechen Sie mit uns

Hinweis: Ihre Vorgangsnummer oder Kundennummer finden Sie auf Ihrer letzten Rechnung oder als Admin unter https://admin.v2.fp-sign.com/ im Bereich Abrechnung und Vertrag.

Sie haben allgemeine Fragen oder Themen? Dann ist unser Support hier für Sie erreichbar.

3 Auf den FP Sign 2.0 DATEV Connector wechseln

1. **Connector installieren**
   Installieren Sie den FP Sign 2.0 DATEV Connector auf jedem Terminalserver, wo Benutzer mit FP Sign arbeiten, mit dem folgenden Installationspaket:
   FP Sign 2.0 DATEV Connector herunterladen

2. **Vorhandene Registry-Einstellungen übernehmen**
   Falls der bisherige Registry-Schlüssel vorhanden ist, kopieren Sie dessen Inhalte in den neuen Schlüssel.
   Quelle: **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mentana\FP Sign DATEV Connector**
   Ziel: **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FP DBS\FP Sign 2.0 DATEV Connector**

3. **Benutzerspezifische Einstellungen übernehmen**
   Startet der Benutzer den FP Sign 2.0 DATEV Connector, dann übernimmt dieser automatisch benutzerspezifische Einstellungen.
   Quelle: **%AppData%\Mentana\Datev-Connector\settings.json**
   Ziel: **%AppData%\FP DBS\FP Sign 2.0 Datev Connector\settings.json**

   Windows Benutzer sollten die Einstellung einmalig kontrollieren und anpassen. Es bleiben individuell konfigurierte Einstellungen erhalten, die nicht über die Registry verteilt wurden.
   Quelle: **%AppData%\Mentana\Datev-Connector\settings.json**

   Hinweis zur Konfigurationsübernahme: Die bisherigen Einstellungen aus der Registry und dem AppData-Verzeichnis des jeweiligen Benutzers können unverändert weiterverwendet werden, beispielsweise DATEVconnect-Host und Proxy-Einstellungen. Wenn Sie zusätzlich den Agent Service übernehmen, ist die Portanpassung in Abschnitt 3 erforderlich.

4 Auf den FP Sign 2.0 Agent Service wechseln

4. **Agent Service installieren**
   Installieren Sie den FP Sign 2.0 Agent Service mit dem folgenden Installationspaket:
   FP Sign 2.0 Agent Service herunterladen

5. **Dotnet 10.x installieren**
   ASP.NET Core Runtime und **.NET Desktop Runtime** auf dem Server des Agent Service installieren, falls diese nicht bereits installiert sind.
   https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/10.0

6. **Registry-Einstellungen übernehmen**
   Sofern nicht bereits in Abschnitt 2 erfolgt, kopieren Sie die Inhalte des bisherigen Registry-Schlüssels in den neuen Schlüssel.
   Quelle: **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mentana\FP Sign DATEV Connector**
   Ziel: **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FP DBS\FP Sign 2.0 DATEV Connector**

7. **Port in der Registry anpassen**
   Ändern Sie im neuen Registry-Schlüssel **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FP DBS\FP Sign 2.0 DATEV Connector** den Wert **AgentServicePort** von **7228** auf **7229**.

   Die erforderlichen Firewall-Freigaben werden bei der Installation automatisch eingerichtet. Prüfen Sie diese gegebenenfalls entsprechend Ihrer Systemkonfiguration.

8. **Konfiguration und Zertifikate übernehmen**
   Kopieren Sie die Datei **agent-service-settings.json** sowie die vorhandenen **.p12- und .cer-Dateien** in das neue Verzeichnis.
   Quelle: **C:\ProgramData\FP DBS\Agent-Service**
   Ziel: **C:\ProgramData\FP DBS\FP Sign 2.0 Agent Service**

9. **Port und Zertifikatspfad in der Konfigurationsdatei ändern**
   Öffnen Sie die Datei **agent-service-settings.json** im Verzeichnis **C:\ProgramData\FP DBS\FP Sign 2.0 Agent Service** und passen Sie die folgenden Werte an:
   Bisher: **"Url": "https://*:7228"**
   Neu: **"Url": "https://*:7229"**

   Path im Bereich Certificate
   Bisher: **"Certificate" "Path": "C:\\ProgramData\\FP DBS\\Agent-Service\\xxxxxx.p12"**
   Neu: **"Certificate" "Path": "C:\\ProgramData\\FP DBS\\FP Sign 2.0 Agent Service\\xxxxxx.p12"**

   Behalten Sie dabei den tatsächlichen Dateinamen Ihrer .p12-Datei anstelle des Platzhalters **xxxxxx.p12** bei und speichern Sie die Änderungen.

10. **Dienst starten und Protokoll bei Fehlern prüfen**
    Starten Sie den Windows-Dienst **FP Sign 2.0 Agent Service**. Prüfen Sie bei Fehlern die Protokolldateien unter:
    %programData%\FP DBS\FP Sign 2.0 Datev Connector Agent Service

5 Letzte Schritte und Deinstallation

11. Übernahme abschließen

Mit dem erfolgreichen Start des Dienstes sind die beschriebenen Installations- und Konfigurationsschritte abgeschlossen und Ihre FP Sign Nutzer können arbeiten.

12. Später alte Programme deinstallieren

Die bisherigen FP Sign Programme, wie den FP Sign DATEV Connector 1 oder den FP Sign Agent Service 1 sollten Sie erst deinstallieren, sobald alle offenen Signaturanfragen abgeschlossen sind.

Für Kunden des Agent Service lässt sich der FP Sign DATEV Connector bereits jetzt deinstallieren, da der Agent Service die Synchronisation übernimmt.